



PipeOX⁻ | OCS-1207

OXIDANTE H₂S PARA USO EN MEDIO ALCALINO Y NEUTRO.

PipeOX⁻ es compuesto formulado para para la eliminación de H₂S y mercaptanos.

Composición: Mezcla de oxidante y tensoactivos con un rango de pH alcalino, lo cual permite la eliminación sulfuros y mercaptanos presentes en líneas de procesos.

Beneficios:

Formulado en base agua – soluble en agua. | No es tóxico. | No es corrosivo. | No es inflamable.

Aplicación:

Las aplicaciones de PipeOX⁻ van dirigidas a plantas de procesamiento de celulosa, donde es recurrente la necesidad de limpiar líneas de trementina y derivados, donde la presencia de azufre en diferentes compuestos deba ser contrarrestada, en especial sulfuro de hidrógeno H₂S.

PipeOX⁻ permite disminuir las emanaciones al ambiente al oxidar estos compuestos llevándolos a una condición de más fácil manejo.

Presentación:

Tambor de 200 [litros] | IBC de 1000 [litros]

Precauciones de Seguridad:

Use Elementos de protección personal básicos para su manipulación: Guantes de goma y gafas transparentes.

Revise siempre antes de usar el producto la Hoja de Seguridad (MSDS) de este.