



PipeOX⁺ | OCS-2505

OXIDANTE H₂S PARA USO EN MEDIO ACIDO

PipeOX⁺ es compuesto formulado para ser utilizado en conjunto con ácidos orgánicos para la eliminación de H₂S y mercaptanos.

Composición: Mezcla de oxidante y tensoactivos con un rango de pH ácido, lo cual permite su incorporación a compuestos ácidos para la eliminación de sales calcáreas y sulfuros presentes durante los trabajos de desincrustación de líneas de procesos.

Beneficios:

Formulado en base agua – soluble en agua. | No es tóxico. | No es corrosivo. | No es inflamable.

Aplicación:

Las aplicaciones de PipeOX⁺ van dirigidas a plantas de procesamiento de celulosa, donde es recurrente la necesidad de desincrustar líneas de licor cuyo espesor se reduce drásticamente por la generación de carbonatos; la presencia de azufre en diferentes compuestos, en presencia de ácidos orgánicos libera sulfuro de hidrógeno H₂S el cual es contrarrestado con el uso de PipeOX⁺, lo cual permite disminuir las emanaciones al ambiente.

Presentación:

Tambor de 200 [litros] | IBC de 1000 [litros]

Precauciones de Seguridad:

Use Elementos de protección personal básicos para su manipulación: Guantes de goma y gafas transparentes.

Revise siempre antes de usar el producto la Hoja de Seguridad (MSDS) de este.