



FICHA TECNICA

TANK WASH®

BIO SOLVENTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE PROCESO.

Origen: TANK WASH® fue desarrollado para facilitar la limpieza de tanques con productos pesados, los cuales requieren ser removidos en sus paredes interiores y piso, consiguiendo reducir tiempos durante la etapa de limpieza manual y/o mecánica. Su formulación es no inflamable, de fácil aplicación.

Composición: Mezcla de bio solventes y aditivos que permiten interactuar rápidamente con hidrocarburos disolviéndolos a temperatura ambiente.

Su aplicación es de manera manual y/o mediante dosificación en flujo de agua a alta presión. Esto permite ahorros importantes en los tiempos de lavado de las superficies interiores de tanques de almacenamiento.

La formulación de TANK WASH® no posee riesgos de inflamabilidad y posee un pH balanceado, lo cual lo hace un producto ideal para aplicaciones en plantas industriales, ya sea en estanques de almacenamiento, intercambiadores de calor, torres de destilación, cañerías etc.

Beneficios:

- TANK WASH® Logra efecto de disolver hidrocarburos de manera muy eficaz.
- TANK WASH® disminuye tiempos de limpieza de equipos con hidrocarburos.
- No requiere temperatura para su aplicación directa.

Compatibilidad química:

Formulación compatible con la metalurgia de la industria química basado en la norma ASME B31.3 y ASME B31.4

- Celulosas
- Refinerías de Petróleo

- Tratadoras de Residuos Industriales.

Presentación:

Tambor de 200 [litros]

IBC de 1000 [litros]

Precauciones de Seguridad:

Use Elementos de protección personal básicos para su manipulación: Guantes de goma y gafas transparentes.

Revise siempre antes de usar el producto la Hoja de Seguridad (MSDS) de este.

